

Artikel

Bestell-Nr.: Ausführung wie:

Ausführung wie in:



01 3384 **BOSCH**  
11 2473

**Constructa**

**SIEMENS**

**Keilrippenriemen 1956 PJ 6**  
T/ - 456, 460, 465, 4652, 468, 475, 480, 495, 495/  
610, 610A, 620, 6202, 622, 630, 632, 700, 700/  
CT/ - 2430, 2440, 2500, 4280, 4380, 4420, 4480,  
4500, 4502, 7100, 7150, 7160, 7200, 7800  
WT/ - 2800, 2850, 3100, 4100, 4800, 5000, 5100,  
8200, 8210, 8220, 8500 **Auf Service-Nr. achten!**



01 4557 **BOSCH**  
11 7448

**Constructa**

**SIEMENS**

**Keilrippenriemen 1956 PH 7**  
T/ - 456, 4562, 465, 4652, 468, 610, 2000  
CT/ - 1410, 1510, 1511, 1531, 1533, 1600, 16010,  
1660, 1680, 1700, 1701, 1703, 1760, 1780, 2430,  
2440, 4350, 4420, 7100 WMT/ - 2000, 4560591,  
4561, 4652, 468014, 610002 WT/ - 2720, 2800,  
2850, 3210, 3301, 3460, 3800, 4211, 4401, 4463,  
4472, 4483, 5000, 5012 WTA/ - 2200, 2210,  
2300, 2310, 2400, 2410, 2480, 2500, 2710, 2730,  
2760, 2910, 2912, 2960, 2963, 2972, 2980, 298  
**Auf Service-Nr. achten!**



01 3354 **BOSCH**  
10 9492

**Constructa**

**SIEMENS**

**Keilrippenriemen 2083 PJ 4**  
T/ - 460, 470, 475  
CT/ - 0435, 0436, 2500, 4280, 4380  
WT/ - 4000, 4100, 4800 **Auf Service-Nr. achten!**



Weitere zugehörige Gerätetypen auf Anfrage



## zu Keilrippenriemen:

Die ersten Ziffern geben die Länge des Riemens an, die alphabetische Bezeichnung die Art des Riemens und die nächste Ziffer die Anzahl der Rippen.

Poly-V Riemen Art **PJ**:

Gesamthöhe: ca. 3,50 mm  
Leerraum zw. Rippen ca. 2,34 mm



Beispiel: PJ 3

Poly-V Riemen Art **PH**:

Gesamthöhe: ca. 2,50 mm  
Leerraum zw. Rippen ca. 1,60 mm



Beispiel: PH 8

Beispiel: Dies wirkt sich in der Gesamtbreite eines Riemens mit z. B. 5 Rippen so aus:  
Gesamtbreite PJ = 11,7 mm, Gesamtbreite PH = 8,0 mm.