

Infra Garde 180 UP

Für Unterputz-Wandmontage mit Handschalter
Ein/Automatik/Aus

Nennspannung:	230 V / 50 Hz
Schaltleistung:	1000 W / 5 A ($\cos \phi 1,0$) 250 VA / 1,25 A ($\cos \phi 0,5$)
Erfassungsbereich:	180°
Reichweite:	8 m frontal und 4 m seitlich
Montagehöhe:	zwischen 1 m und 1,5 m an der Wand
Dämmerungsregler:	5-1000 Lux
Zeitregler:	1 Sek. Imp., 7 Sek. bis 12 Min.
Schutzart:	IP 20 Innenmontage / Klasse II
Temperatur:	0° C bis +40° C
Masse:	80 mm x 80 mm x 53 mm
3 Jahre Garantie	



Ihre Vorteile

- UP-Wandmontage auf Höhe 1 m – 1,5 m
- Integrierte Kurzimpulsfunktion
- Passt in jede Standard Geräte Dose
- Schalter für Ein/Automatik/Aus integriert
- Detektion 180° auf einer horizontalen Ebene
- Preisgünstiger UP-Bewegungsmelder

Eigenschaften/Montage

Der Bewegungsmelder Infra Garde 180 UP ist ideal für die Montage auf Handschalterhöhe. Er erfasst auf einer horizontalen Ebene mit einem Öffnungswinkel von 5 Grad. Dadurch werden kleinere Tiere nicht erfasst.

Die Installation erfolgt insbesondere in Vorräumen, Fluren, Treppenhäusern, WC's, Garagen, etc. und die Abmessungen sind für den Einbau in eine Standard-Einlassdose konzipiert.

Der im oberen Teil des Gehäuses versteckte und kaum sichtbare Handschalter bildet eine Besonderheit bei diesem Sensor. Die Standard Lichtschalter-Funktion Ein/Aus sowie die Automatik-Funktion kann mit dem Handschalter eingestellt werden.

EVG's und CFL's empfehlen wir über einen Schütz anzuschliessen; direktes Anschliessen wird nicht empfohlen.

Beschreibung

Infra Garde 180 UP weiss

Art.-Nr.


692162



Licht «Ein»



Automatik
«Sensor»



Licht «Aus»