

Swiss Garde 360 Plus Präsenz

1-Kanal, 16 m

Nennspannung:	230 V / 50 Hz
Schaltleistung:	2300 Watt / 10 A ohmsch (cos φ 1,0) 1150 Watt / 5 A induktiv (cos φ 0,5) EVG einflammig: 30 x 18 W, 25 x 36 W oder 20 x 58 W max. EVG zweiflammig: 20 x (2 x 18 W), 15 x (2 x 36 W) oder 10 x (2 x 58 W) max.
Erfassungsbereich:	360°
Reichweite:	8 m Präsenz, max. 16 m Durchmesser
Montagehöhe:	ca. 2 m – 4 m
Dämmerungsregler:	5–2000 Lux
Zeitregler:	Kurzimpuls oder 10 Sek. bis 12 Min.
Schutzart:	IP 20 Innenmontage / Klasse II
Temperaturbereich:	0°C bis +40°C
Masse:	86 mm x 86 mm x 35 mm (Sichtmass)
3 Jahre Garantie	



Eigenschaften/Montage


Der Swiss Garde 360 Plus Präsenz ist für die UP-Decken-Montage im grösseren Räumen, wie Tiefgaragen, Treppenhäusern und Korridoren geeignet, bei denen ein Erfassungsbereich bis 16 m erwünscht ist. Er ist der «Liebling» der Architekten, welche einen diskreten, kaum sichtbaren Präsenzmelder bevorzugen. Anhand der einstellbaren Reichweite kann der Detektionsbereich optimal justiert werden. Wir empfehlen bis zu 4 Swiss Garde 360 Plus Präsenz parallel zu schalten.

Kurzimpulsfunktion

Bei grösseren Installationen, wie in Schulhäusern, Treppenhäusern, Lagerhallen etc., empfehlen wir die Kurzimpulsfunktion einzusetzen und das Licht über ein Zeitrelais anzusteuern.

Montagehöhe	Sitzende Personen Ø Durchmesser	Gehende Personen Ø Durchmesser
2.0 m	4 m	10 m
2.5 m	5 m	12 m
3.0 m	6 m	14 m
3.5 m	7 m **	16 m
4.0 m	8 m **	—
5.0 m	—	—

** Bei grösserem Erfassungsbereich muss der Zeitregler auf Maximum gestellt werden!



Beschreibung	Art.-Nr.
--------------	----------

Swiss Garde 360 Plus Präsenz weiss	692219
P-IR-Handsender	692198
Mini-Handsender	692197

Ihre Vorteile

- Diskrete und flaches Design, Spezialfarben auf Anfrage
- Präsenzmelder mit grossem Erfassungsbereich bis max. 16 m Durchmesser
- Einstellungen aller Parameter LUX/SENS/Zeit manuell oder per P-IR-Handsender
- Integrierte Kurzimpulsfunktion für die Ansteuerung von Treppenlichtautomaten oder Gongs etc.
- Kurzimpuls-Pausenzeit einstellbar per P-IR Fernbedienung auf 20 oder 60 Sekunden
- Grössere Impuls-Pausenzeit verhindert Schaltgeräusche
- Zusätzlicher Tastereingang für manuelles Schalten
- Ideal für Tiefgaragen, Treppenhäuser, Lagerhallen, Korridore etc.
- Spart Energiekosten
- Neues Hochleistungsrelais mit hoher EVG-Schaltleistung